

Паропроницаемая ветрозащитная негорючая строительная ткань **Лайнтекс НГ**

Назначение строительной ткани Лайнтекс НГ

Защита утеплителя из минеральной ваты от воздействия внешней среды в составе навесных вентилируемых фасадов.

Характеристики мембраны Лайнтекс НГ

Класс пожарной опасности КМ0, группа горючести (ТС № 5011-16 от 12 октября 2016) – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94. Подтверждается сертификатом № С-RU.ПБ65.В.00319, в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ).



Успешно пройдены огневые испытания в составе навесных вентилируемых фасадов

Параметры	Единицы измерения	Значения	Нормативные документы
Поверхностная плотность	г / м ²	95 - 105	ТУ 5952-025-52788109-2014
Цвет	белый, с оттенками бежевого		ТУ 5952-025-52788109-2014
Толщина	мм	0,08 - 0,12	ТУ 5952-025-52788109-2014
Ширина	см	204	ТУ 5952-025-52788109-2014
Разрывные нагрузки:			ГОСТ 6943.10-79
Вдоль полотна	Н / 5 см	≥ 750	
Поперёк полотна	Н / 5 см	≥ 750	
Сопротивление паропропусканию	м ² · ч · Па/мг	0,0137	ГОСТ 25898-2012
Воздухопроницаемость	мм / с	1,23	ГОСТ Р ИСО 9237-99
Гидрофобность	класс 2		ГОСТ Р 52082-2003